



MG 5 ECO PET

Compattatrice oleodinamica verticale a fianchi chiusi con legatura a porte chiuse, per la riduzione volumetrica di materiali riciclabili, studiata per agevolare la compattazione delle bottiglie di PET. E' dotata di tramoggia di carico con aperture e chiusura manuali.

Vertical closed-side hydraulic compactor with closed-door binding, for volume reduction of recyclable material, designed to facilitate the compaction of PET bottles, it is equipped of loading hopper with manual opening/closing door.

Potenza di spinta / Compaction force	5 Tonnellate / 5 Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure	1,55 Kg. / cm ²
Pressione di lavoro / Working pressure	120 bar
Peso balla / Bale weight	30 / 80 Kg.
Dimensione balla / Bale size	700 x 700 x 500h mm
Camera di pressatura / Compacting chamber	700 x 500 x 1310h mm
Portello di carico / Loading door	700 x 430h mm
Corsa compattatore / Compactor stroke	700 mm
Tempo di ciclo / Cycle time	25 sec.
Legature manuali / Manual bindings	Nr. 2
Tipo di legatura / Kind of binding	Con reggia plastica / With plastic strapping
Espulsione balla / Bale ejection	Manuale con carrello / Manual with trolley
Funzionamento / Operation	Semiautomatico a leva / Semiautomatic lever
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unit	Incorporata / Incorporated
Forza motrice / Power	1.5 kW - 2 Hp
Tensione di alimentazione / Voltage supply	220 - 400V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions	1000 x 770 x 2700h mm
Peso compattatrice/ Compactor weight	350 Kg.
Rumorosità / NoisinessDb69

OPTIONAL

Verniciatura secondo tabella RAL - Paint according to RAL table

Tettoia di copertura - Canopy | Accessorio interno schiaccia bidoni - Accessory for crushing tins and cans