



MG 15 TFL

Compattatrice oleodinamica verticale, studiata per la pressatura di filtri olio auto, moto, camion, fusti, bidoni e contenitori di vario tipo, sia metallici che plastici.

Vertical hydraulic compactor machine studied for crushing cars oil filters, motorcycles, trucks, drums, cans and containers of various types, metal and plastic.

Potenza di spinta / Compaction force	15 Tonnellate / Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure	15 Kg./cm ²
Pressione di lavoro / Working pressure	140 bar
Camera di pressatura / Compacting chamber	mm 400 x 400 x 510h
Portello di carico / Loading door	mm 340x 500h
Corsa compattatore / Compactor stroke	mm 480
Ciclo di compattazione / Compaction cycle	Automatico a pulsante - Semiautomatico a leva / Automatic or manual
Tempo ciclo / Cycle time	15 sec. (Aut 380V – Semiaut)
Espulsione balla / Bale ejection	Manuale / Manual
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unit	Incorporata alla compattatrice / Incorporated
Forza motrice / Motor power	kW 4 trifase / kW 2,2 monofase
Tensione di alimentazione / Voltage supply	Volt. 380 - Hz 50 / Volt. 220 - Hz 50
Dimensione di ingombro / Overall dimension	mm 700 x 550 x 2000h
Peso della compattatrice / Machine weight	Kg. 350 ca.

OPTIONAL:

Verniciatura secondo tabella RAL - Paint according to RAL table

Tettoia di copertura - Canopy

Componentistica conforme normative ATEX – Parts in conformity with ATEX standards