



## MG 35 TVB/N

Studiata specificatamente per compattare bottiglie in PET vuote o PIENE. Il tagliabottiglie (alimentato da nastro trasportatore) taglia le bottiglie permettendo in pressatura la fuoriuscita del liquido. La compattatrice è dotata di: dispositivo trattenuta materiale, segnalatore di balla pronta, legatura balla a porte chiuse. La zincatura a caldo e la successiva verniciatura ne garantisce la durata nel tempo anche in caso di presenza di liquidi aggressivi.

This type of machine is specially designed to compact FULL PET or plastic bottles. The crusher (fed by conveyor belt) cuts the bottles so the liquid can flow out during compacting. The compactor is equipped of: material retaining device, bale ready indicator, closed-door bale binding. The coating is made with hot-dip galvanization and sub sequent painting guarantees is long life to the machine even if used aggressive liquids.

Potenza di spinta / Compaction force . . . . .	. . . . . 35 Tonnellate / Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure . . . . .	. . . . . 3,10 Kg. /cm <sup>2</sup>
Pressione di lavoro / Working pressure . . . . .	. . . . . 210 bar
Peso balla / Bale weight. . . . .	. . . . . 280 / 400 Kg.
Dimensione balla / Bale size . . . . .	. . . . . 1200 x 1000 x 900h mm
Camera di pressatura / Compacting chamber . . . . .	. . . . . 1200 x 950 x 1700h mm
Portello di carico / Loading door . . . . .	. . . . . 1200 x 700h mm
Corsa compattatore / Compactor stroke . . . . .	. . . . . 950 mm
Ciclo di compattazione / Compaction cycle . . . . .	. . . . . Automatico / Automatic
Tempo di ciclo / Cycle time . . . . .	. . . . . 30 sec.
Legature / Binding . . . . .	. . . . . Nr. 4
Tipo di legatura / Kind of binding . . . . .	. . . . . Con spago in polipropilene / Polypropylene twine
Espulsione balla / Bale ejection . . . . .	. . . . . Automatica a cinghia / Automatic by belt
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unit . . . . .	. . . . . Incorporata / Incorporated
Forza motrice / Power . . . . .	. . . . . 5,5 kW - 7,5 Hp
Tensione di alimentazione / Voltage supply . . . . .	. . . . . 400V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions . . . . .	. . . . . 1500 x 1200 x 3200h mm
Peso compattatrice/ Compactor weight . . . . .	. . . . . 2000 Kg.

### OPTIONAL:

Verniciatura secondo tabella RAL - Paint according to RAL table  
 Il nastro trasportatore è costruito secondo le esigenze del cliente  
 The conveyor belt is manufactured according to customer requirements