



MG 12 TVE

È la più diffusa e versatile, la sua bocca di carico consente di compattare senza difficoltà molti tipi di materiali, come carta, cartone, plastica, bottiglie in PET, tessuti in genere, latte, lattine, fusti etc.

The most popular and versatile compactor machine; its loading aperture enables many types of material, such as paper, cardboard, plastic, PET bottles, textiles in general, tin, tin cans, drums, etc. without difficulties.

Potenza di spinta / Compaction force	12 Tonnellate / Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure	1,80 Kg. /cm ²
Pressione di lavoro / Working pressure	160 bar
Peso balla / Bale weight	120 / 200 Kg.
Dimensione balla / Bale size	mm 1000 x 1200 x 700h
Camera di pressatura / Compacting chamber	mm 1000 x 700 x 1452h
Corsa compattatore / Compactor stroke	mm 800 (n. 2 cilindri / cylinders)
Ciclo di compattazione / Compaction cycle	Automatico / Automatic
Tempo di ciclo / Cycle time	30 sec.
Legature manuali / Manual bindings	Nr. 4
Tipo di legatura / Kind of binding	Con spago in polipropilene / Polypropylene twine
Espulsione balla / Bale ejection	Automatico a cinghia / Automatic by belt
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unit	Incorporata / Incorporated
Forza motrice / Power	4 kW
Tensione di alimentazione / Voltage supply	380 V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions	1380 x 1180 x 2600h mm
Peso compattatrice/ Compactor weight	1000 Kg.

OPTIONAL:

- Dispositivo trattenuta materiale / Material retaining device
- Segnalatore di legatura / Binding indicator
- Tettoia di copertura - Canopy
- Accessorio interno schiaccia bidoni - Accessory for crushing tins and cans