



MG 50 TAV/C

Studiata specificatamente per compattare poliuretano espanso morbido. È anche in grado di compattare qualsiasi tipo di materiale. La legatura si effettua a porte chiuse. La compattatrice è dotata di segnalatore di legatura.

Specifically designed to compact soft polyurethane foam scraps, it can also compact anytime of material. Closed-door binding. The compactor is equipped with binding indicator.

Potenza di spinta / Compaction force50 Tonnellate / Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure6,30 Kg./cm ²
Pressione di lavoro / Working pressure190 bar
Peso balla / Bale weight.300 / 600 Kg.
Dimensione balla / Bale size1100 x 1000 x 730h mm
Camera di pressatura / Compacting chamber1100 x 730 x 1756 h mm
Portello di carico / Loading door1100 x 746h mm
Corsa compattatore / Compactor stroke1100 mm
Ciclo di compattazione / Compaction cycleAutomatico / Automatic
Tempo di ciclo / Cycle time40 sec.
Legature manuali / Manual bindingsNr. 5+3
Tipo di legatura / Kind of bindingIn acciaio ad aggancio rapido / Steel wires with quick tie system
Espulsione balla / Bale ejectionManuale / Manual
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unitIncorporata / Incorporated
Forza motrice / Power9,2 kW - 12,5 Hp
Tensione di alimentazione / Voltage supply380 V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions1840 x 1200 x 3800h mm
Peso compattatrice/ Compactor weight3300 Kg.