



MG 25 TVE

La compattatrice MG 25 TVE ha la camera completamente chiusa, sono apribili la porta di pressatura frontale e la porta di espulsione palla. È dotata di dispositivo meccanico trattenuta materiale, segnalatore visivo di palla pronta per la legatura, espulsione automatica della palla tramite cinghia, portabobine integrato con Nr. 4 bobine in dotazione. La legatura delle balle si effettua a porta aperta con spago in polipropilene ad alta resistenza.

MG 25 TVE has a completely closed chamber, openable are the front loading door and the bale ejection door; it is equipped with a mechanical material retaining device, visual indicator of bale ready for binding, automatic bale ejection by belt, reel holder with 4 reels supplied. Binding is done opened doors using high-strength polypropylene twine.

Potenza di spinta / Compaction force25 Tonnellate / Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure3,25 Kg./cm ²
Pressione di lavoro / Working pressure210 bar
Peso della palla / Bale weight250-400 Kg.
Dimensione palla / Bale size1100 x 1000 x 700h mm
Camera di pressatura / Compacting chambermm 1100 x 700 x 1700h
Portello di carico / Loading doormm 1100 x 640h
Corsa compattatore / Compactor strokemm 1100
Tempo ciclo / Cycle time30 sec.
Legature / BindingNr. 4
Tipo di legatura / Kind of bindingCon spago in polipropilene / Polypropylene twine
Espulsione palla / Bale ejectionAutomatico a cinghia / Automatic by belt
Funzionamento / WorkingAutomatico a pulsante / Automatic button
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unitIncorporata alla compattatrice / Incorporated
Forza motrice / Motor powerkW 5,5 trifase
Tensione di alimentazione / Voltage supplyVolt. 380 - Hz 50
Dimensione di ingombro / Overall dimension1550 x 1320 x 3245h mm
Peso della compattatrice / Machine weightKg. 1500 ca.