



MG 2 ECO

Compattatrice oleodinamica verticale a fianchi chiusi con legatura a porte chiuse, per la riduzione volumetrica di materiali riciclabili come: carta e cartone, materie plastiche, termoretraibile, nylon, rifiuti in genere. È dotata di due bobine di reggia per la legatura e relativo ago passa reggia.
PRATICA - FACILE DA USARE - ECONOMICA.

Vertical closed-side hydraulic compactor with closed-door binding, for the compaction of recyclable material such as: paper and cardboard, plastics, shrink wraps, nylon, waste in general. Equipped with two strapping reels and needle to run the strap.
PRACTICAL - EASY TO USE - ECONOMIC.

Potenza di spinta / Compaction force	2 Tonnellate / 2 Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure0,8 Kg. /cm ²
Pressione di lavoro / Working pressure 80 bar
Peso balla / Bale weight.	20 / 40 Kg.
Dimensione balla / Bale size550 x 600 x 450h mm
Camera di pressatura / Compacting chamber600 x 450 x 900h mm
Portello di carico / Loading door600 x 416h mm
Corsa compattatore / Compactor stroke600 mm
Ciclo di compattazione / Compaction cycle	Semiautomatico a leva / Semiautomatic lever-operated
Tempo di ciclo / Cycle time30 sec.
Legature / Bindings	Nr. 2
Tipo di legatura / Kind of bindingCon reggia plastica / With plastic strapping
Espulsione balla / Bale ejection Manuale / Manual
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unitIncorporata / Incorporated
Forza motrice / Power0,75 kW Monofase / 0,75 KW single phase
Tensione di alimentazione / Voltage supply 220V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions 1000 x 900 x 2200h mm
Peso compattatrice/ Compactor weight 200 Kg.

OPTIONAL:

- Verniciatura secondo tabella RAL - Paint according to RAL table
- Tettoia di copertura - Canopy
- Accessorio interno schiaccia bidoni - Accessory for crushing tins and cans