



## MG 5 TL

Compattatrice oleodinamica per la pressatura di fustini metallici fino a 30 litri. Completa di tanica per la raccolta dei liquidi.

Hydraulic compactor machine for crushing metal drums up to the 30-litre size. Complete of tank for the collection of liquids.

Potenza di spinta / Compaction force . . . . .	5 Tonnellate / 5 Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure . . . . .	4 Kg./cm <sup>2</sup>
Pressione di lavoro / Working pressure . . . . .	110 bar
Spessore fusto schiacciato / Crushed drum thickness . . . . .	10 / 30 mm
Espulsione fusto / Drum ejection . . . . .	Manuale / Manual
Camera di pressatura / Compacting chamber . . . . .	400 x 400 x 500h mm
Portello di carico / Loading door . . . . .	340 x 500h mm
Corsa compattatore / Compactor stroke . . . . .	520 mm
Ciclo di compattazione / Compaction cycle . . . . .	Semiautomatico a leva / Semiautomatic lever-operated
Tempo di ciclo / Cycle time . . . . .	15 sec.
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unit . . . . .	Incorporata / Incorporated
Forza motrice / Power . . . . .	1.5 kW - 2 Hp
Tensione di alimentazione / Voltage supply . . . . .	220 - 380V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions . . . . .	700 x 750 x 2040h mm
Peso compattatrice/ Compactor weight . . . . .	170 Kg.

### OPTIONAL:

- Verniciatura secondo tabella RAL / Paint according to RAL table
- Componentistica conforme normative ATEX - Parts in conformity with ATEX standards
- Tetto di copertura - Canopy