



MG 18 TVE/B

La MG 18 TVE/B ha la porta di carico con movimento basculante verso l'alto. Studiata per facilitare l'operatore durante la fase di carico materiale.

The MG 18 TVE/B have the loading door with tilting movement upwards. Designed to facilitate the operator during the loading phase of the material.

Potenza di spinta / Compaction force	18 Tonnellate / Tons
Spinta di pressatura sul materiale / Compacting pressure	2,35 Kg. /cm ²
Pressione di lavoro / Working pressure	210 bar
Peso balla / Bale weight.	1 80 / 300 Kg.
Dimensione balla / Bale size	1100 x 900 x 700h mm
Camera di pressatura / Compacting chamber	1100 x 700 x 1500h mm
Portello di carico / Loading door	1100 x 550h mm
Corsa compattatore / Compactor stroke	950 mm
Tempo di ciclo / Cycle time	30 sec.
Legature manuali / Manual bindings	Nr. 4
Tipo di legatura / Kind of binding	Con spago in polipropilene / Polypropylene twine
Espulsione balla / Bale ejection	Automatico a cinghia / Automatic by belt
Centralina oleodinamica / Hydraulic power unit	Incorporata / Incorporated
Forza motrice / Power	5,5 kW - 7,5 Hp
Tensione di alimentazione / Voltage supply	380 V - 50 Hz
Dimensioni di ingombro / Overall dimensions	1500 x 1100 x 2500 - 3000h mm
Peso compattatrice/ Compactor weight	1300 Kg.

OPTIONAL:

- Verniciatura secondo tabella RAL - Paint according to RAL table
- Tettoia di copertura - Canopy
- Cilindro telescopico / Telescopic cylinder